EÂ·Ô©ò×·©ê Y© ©ðÂ Â

Cell Type	N-Type TOPCon
Gø øÍ ·Âêê	ÆÊË QÇÙÌÍR
M ©µêÂ	h ~ ÆÙÉðð ù
	Q×RÈÅÅðð Q•RÇÅÅðð ×ò êÂòÏ Ô ø · øð×6Â½ êÂòÏ Ô
Glass	% øò Ç Åðð]•·ø© ×òÏ Âð×• Âð Â Â½
	]Â© Ç Åðð Âð×• Âð Â Â½
Frame	òø½×6Â½ ©ê ð×ò ð ©êêø0 Í ©ðÂ
•Â×ÏÔ	ÈÈ Ê çÏ QÌÈ ÍÊ /µ R
Dimension	ÇÉËÊÙÆÆÈÉÙÈÅðð
Y©·ç©Ï×òÏ	ÈË · Â ©êêÂ
	ÆÉÉ · Â ÇÅ¡ , ÊÌË · Â ÉÅ¡ ,
Y ø Â· ×øò ê©	Class II
%× Â]© ×òÏ	IEC Class C

êÂ· ×·©ê Ô© ©· Âqah× ‡ GM•h ‡ GY/R

Module Type	
hÂ ×òÏ øò½× ×øò	
E©/×ð ð Yø*Â QYð©/1•R	
M Âò•·× · × ~øê ©ÏÂ Q~ø·1~„	
aÔø •·× · × Âò Q/ ·1 R	
E©/×ð ð Yø*Â ~øê ©ÏÂ Q~ð 1~R	
E©/×ð ð Yø*Â Âò Q/ð 1 R	
Eø½ êÂ ÍT·×Âò·0 QäR	

Gø Â Æªah / ©½×©ò·Â ÆÅÅÅ•1Eù Âêê hÂð Â © ÂÇÊ' EÛÆ Ê ÇªGM h / ©½×©ò·Â ÍÅÅ•1Eù ðµ×Âò hÂð Â © Â ÇÅ'< EÛÆ Ê •×ò½ a ÂÂ½ ÆE1a

×ÍÍÂ Âò]Â© ×½Â YØ*ÂÂ Â'ðÇÂ×ÒÒËÇÊ·„

Rearside Power Gain	
E©/×ð ð Yø*Â © ah QYð©/R	
M Âò•·× · × ~øê ©ÏÂ Q~ø·1~R	
aÔø •·× · × Âò Q/ ·1 R	
E©/×ð ð Yø*Â ~øê ©ÏÂ Q~ð 1~R	
E©/×ð ð Yø*Â Âò Q/ð 1 R	
Eø½ êÂ ÍT·×Âò·0 QäR	

•ø ç×òÏ Y© ©ðÂ Â

M Â © ×òÏ hÂð Â © Â	•ÉÅ'á ×ÍÊ'
Yø*Â aø ×òÏ høêÂ ©ò·Â	Åá ×Ê•
E©/×ð ð a0 Âð ~øê ©ÏÂ	ÆÊÅÅ~Q/ R
NMOT	ÉÊßÇ'
E©/×ð ð aÂ ×Â % Â]© ×òÏ	30A
Yð©/ ©ò½ ~ø· ©ò½ / · høêÂ ©ò·Â	ßÈä
; ò· ×øò ø/	IP68

hÔÃ ©µø)Ã ½© © × Íø ÃÍÃ Âò·Ã øòêð •ÔÃò ×Íò×òÏ © ·øò ©· ÔÅ ê© Ã)Ã ×øò øÍ ÔÃ ø½ · Â·×T·© ×øò Ô©êê Å)©×ê

hÂð Â © Â]© ×òÏ„

	× Å ÅÉÊä1'
	• Å ÇÊä1'
	• Å ÇÎä1'

Gokin

Cable type

Connector type